

## FICHE TECHNIQUE

| COULEUR            | BRILLANCE  | APPARENCE | SYSTEM            | CUISSON                                   |
|--------------------|------------|-----------|-------------------|---|
| BRUN<br>COMMERCIAL | LUSTRÉ 70% | LISSE     | PURE<br>POLYESTER | 12 minute @ 200 C<br>TEMPÉRATURE DU MÉTAL |

Densité : 1.62

> Voltage : 70 kv

➤ Dureté : H-2H

Pouvoir couvrant : 138 P2 /1 mils

➤ Humidité : 500 hrs (ASTM D 2247)

Appliqué À 65 micron

➤ Adhesion astm-d-3359 : GT-0/5b

> Teste Mandrel : 6.25 & 5 mm

Résilience : 120 in-lb Direct & reverse

Avantage

Bonne adhésion

Sans isocyanurate de triglycidyle

Bonne résistance Mécanique

Application facile

Pour tout autres caractéristiques ,veuillez consulter nos recommandations d'applications ou communiquer avec votre représentant technique.

Cette information est donnée de bonne foi. Aucune garantie écrite ou verbale ne peut être fournie étant donné que les résultats peuvent varier selon les conditions d'application.

PEINTURE MTL MÉTRO INC 3405 COTE VERTU ST-LAURENT T: 514-745-3434